

Montagesnoer Halogeenvrij

PVC 90 graden

H05/07Z-K



Opbouw: fijndradige litze volgens VDE 0295 klasse 5

Nominale spanning: 300/500V (H05Z-K) 450/750V (H07Z-K)

Beproevingsspanning: 2kV (H05Z-K) 2,5kV (H07Z-K)

Gebruikstemperatuur: -40°C ...+ 90 °C

mm ²	vpe* (mtr)	CU kg/km	Artikelnr. Zwart	Artikelnr. Rood	Artikelnr. Blauw	Artikelnr. Donker bl.	Artikelnr. Geel	Artikelnr. Groen
0,50	100	4,8	15000101					
0,75	100	7,2	15000301	15000302	15000303	15000304		
1,00	100	9,6	15000501	15000502	15000503	15000504		
1,50	100	14,4	15000701	15000702	15000703	15000704		
2,50	100	24,0	15000901	15000902	15000903	15000904		
4,00	100	38,0	15001101	15001102	15001103			
6,00	100	58,0	15001301	15001302	15001303			
10,00	100	96,0	15001501	15001502	15001503			
16,00	100	154,0	15001701		15001703			
25,00	50	240,0	15001901					
35,00	50	336,0	15002101					
50,00	50	480,0	15002301					
70,00	50	672,0	15002501					
95,00	50	912,0	15002701					
120,00	50	1152,0	15002901					

mm ²	vpe* (mtr)	CU kg/km	Artikelnr. Wit	Artikelnr. Bruin	Artikelnr. Grijs	Artikelnr. Violet	Artikelnr. Oranje	Artikelnr. Geel/groen
0,50	100	4,8						
0,75	100	7,2	15000307	15000308				15000312
1,00	100	9,6	15000507	15000508				15000512
1,50	100	14,4	15000707	15000708	15000709			15000712
2,50	100	24,0		15000908				15000912
4,00	100	38,0		15001108				15001112
6,00	100	58,0		15001308				15001312
10,00	100	96,0		15001508				15001512
16,00	100	154,0		15001708				15001712
25,00	50	240,0						15001912
35,00	50	336,0						15002112
50,00	50	480,0						15002312
70,00	50	672,0						15002512
95,00	50	912,0						15002712
120,00	50	1152,0						15002912

* vpe, standaard in doosjes van 100 meter en vanaf 6.00 mm² op ringen van 100 of 50 meter.
 Artikelen waarbij geen artikelnummer is vermeld zijn alleen verkrijgbaar op productielengtes.

Ook leverbaar op haspels, conische haspels en (wegwerp)vaten.
 Rose en transparant op aanvraag.

Voor specificaties, neem contact met ons op!