

LIYY

Volgens DIN 47100

Litze: blanke koper litze volgens DIN VDE 0295 klasse 5

Mantel: PVC, grijs standaard

Isolatie weerstand: min 100 MΩ x km

Nominale spanning: 0,14mm² 350V, >=0,25mm² 500V

Beproevingsspanning: 0,14mm² 500V, >=0,25mm² 800V

Temperatuurbereik: statisch: -40°C tot +80°C

bewegend: -5°C tot +50°C



Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2	0,14	2,7	11400051	11400054
3	0,14	4,0	11400097	11400100
4	0,14	5,4	11400150	11400153
5	0,14	6,8	11400249	11400252
6	0,14	8,1	11400348	11400351
7	0,14	9,5	11400447	11400450
8	0,14	10,8	11400546	11400549
10	0,14	13,5	11400645	11400648
12	0,14	16,2	11400744	11400747
16	0,14	21,6	11400843	11400846

Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2	0,34	6,5	11402031	11402034
3	0,34	9,8	11402130	11402133
4	0,34	13,1	11402229	11402232
5	0,34	16,3	11402328	11402331
6	0,34	19,6	11402427	11402430
7	0,34	22,8	11402526	11402529
8	0,34	26,0	11402625	11402628
10	0,34	32,6	11402724	11402727
12	0,34	39,2	11402823	11402826

Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2	0,25	4,8	11400942	11400945
3	0,25	7,2	11401041	11401044
4	0,25	9,6	11401140	11401143
5	0,25	12,0	11401239	11401243
6	0,25	14,4	11401138	11401141
7	0,25	16,8	11401437	11401440
8	0,25	19,2	11401536	11401539
10	0,25	24,0	11401635	11401638
12	0,25	28,8	11401734	11401734
16	0,25	38,4	11401833	11401836
18	0,25	43,2	11401932	11401935

Aders	mm ²	CU kg/km	Artikelnr. 100m ring	Artikelnr. 500m hasp.
2	0,50	9,6	11402922	11402925
3	0,50	14,4	11403021	11403024
4	0,50	19,2	11403120	11403123
5	0,50	24,0	11403219	11403222
6	0,50	28,8	11403318	11403321
7	0,50	33,6	11403417	11403420
8	0,50	38,4	11403516	11403519
10	0,50	48,0	11403615	11403618
12	0,50	57,6	11403714	11403717
2	0,75	14,4	11403813	11403816
3	0,75	21,6	11403912	11403915
4	0,75	28,8	11404011	11404014
2	1,00	19,2	11404704	11404707
4	1,00	38,4	11404902	11404905

Andere kwadraturen en aderaantallen op aanvraag leverbaar.

Ook leverbaar met UL en CSA keur.

Afwijkende verpakkingen op aanvraag.

Voor specificaties, neem contact met ons op!