

PVC besturingskabel

YSLY OZ/JZ



Litze: blanke koper litze volgens VDE klasse 5

Aders: zwart met witte nummering + geel/groene ader t.b.v. aarding

Mantel: PVC, grijs standaard, vlamwerend volgens IEC 60332.1

Nominale spanning: 300/ 500V

Beproevingsspanning: 3kV

Temperatuurbereik: statisch: -40°C tot +80°C
bewegend: -5°C tot +70°C

| Aders | mm ² | CU kg/km | Artikelnr. 100m ring | Artikelnr. 500m hasp. |
|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2* | 0,50 | 9,6 | 11200051 | 11200054 |
| 3 | 0,50 | 14,4 | 11200150 | 11200153 |
| 4 | 0,50 | 19,2 | 11200249 | 11200252 |
| 5 | 0,50 | 24,0 | 11200348 | 11200351 |
| 7 | 0,50 | 34,0 | 11200447 | 11200450 |
| 8 | 0,50 | 38,0 | 11200546 | 11500549 |
| 10 | 0,50 | 48,0 | 11200744 | 11200747 |
| 12 | 0,50 | 58,0 | 11200843 | 11200846 |

| Aders | mm ² | CU kg/km | Artikelnr. 100m ring | Artikelnr. 500m hasp. |
|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2* | 0,75 | 14,4 | 11200942 | 11200945 |
| 3 | 0,75 | 21,6 | 11201041 | 11201044 |
| 4 | 0,75 | 29,0 | 11201140 | 11201143 |
| 5 | 0,75 | 36,0 | 11201239 | 11201242 |
| 7 | 0,75 | 50,0 | 11201338 | 11201341 |
| 8 | 0,75 | 58,0 | 11201437 | 11201440 |
| 10 | 0,75 | 72,0 | 11201635 | 11201638 |
| 12 | 0,75 | 86,0 | 11201734 | 11201737 |

| Aders | mm ² | CU kg/km | Artikelnr. 100m ring | Artikelnr. 500 m hasp. |
|-------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| 2* | 1,00 | 19,2 | 11201833 | 11201836 |
| 3 | 1,00 | 29,0 | 11201932 | 11201935 |
| 4 | 1,00 | 38,4 | 11202031 | 11202034 |
| 5 | 1,00 | 48,0 | 11202130 | 11202133 |
| 7 | 1,00 | 67,0 | 11202328 | 11202331 |
| 8 | 1,00 | 77,0 | 11202427 | 11202430 |
| 10 | 1,00 | 96,0 | 11202625 | 11202628 |
| 12 | 1,00 | 115,0 | 11202724 | 11202727 |

| Aders | mm ² | CU kg/km | Artikelnr. 100m ring | Artikelnr. 500m hasp. |
|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2* | 1,50 | 29,0 | 11202922 | 11202925 |
| 3 | 1,50 | 43,0 | 11203021 | 11203024 |
| 4 | 1,50 | 58,0 | 11203120 | 11203123 |
| 5 | 1,50 | 72,0 | 11203219 | 11203222 |
| 7 | 1,50 | 101,0 | 11203318 | 11203321 |
| 8 | 1,50 | 115,0 | 11203417 | 11203420 |
| 10 | 1,50 | 144,0 | 11203615 | 11203618 |
| 12 | 1,50 | 173,0 | 11203714 | 11203717 |

| Aders | mm ² | CU kg/km | Artikelnr. 100m ring | Artikelnr. 500m hasp. |
|-------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 2* | 2,50 | 48,0 | 11204011 | 11204014 |
| 3 | 2,50 | 72,0 | 11204110 | 11204113 |
| 4 | 2,50 | 96,0 | 11204209 | 11204212 |
| 5 | 2,50 | 120,0 | 11204308 | 11204311 |
| 7 | 2,50 | 168,0 | 11204407 | 11204410 |
| 8 | 2,50 | 192,0 | 11204506 | 11204509 |
| 12 | 2,50 | 288,0 | 11204605 | 11204608 |

* Zonder geel/groene ader.

Andere kwadraturen en aderaantallen op aanvraag leverbaar.

Afwijkende verpakkingen op aanvraag.

Voor specificaties, neem contact met ons op!