

Bandkabel 1.27 mm pitch

AWG 28/7

Litze: 7x 0.127 vertind

Mantel: PVC-P 105°C, UL 94 VW-1

Kleur: RAL 7032 of volgens IEC

Nominale spanning: 300V / 50Hz

Beproevingsspanning: 2kV / 50Hz

Temperatuurbereik: -30°C tot +105°C

Geleiderweerstand: < 216Ω/km volgens VDE 0812

Isolatieweerstand: > 100 MΩ x km bij +20°C



Aders	Artikelnr.	Artikelnr.
	Grijs	Gekleurd
4	16019101	16027101
6	16019103	16027103
8	16019105	16027105
10	16019107	16027107
12	16019111	16027111
14	16019114	16027114
16	16019121	16027121
18	16019124	16027124
20	16019128	16027128
24	16019130	16027130
25	16019133	16027133

Bandkabel 2.54 mm pitch

AWG 24/7

Litze: 7x 0.203 vertind of "Z-bonding" *

Mantel: PVC-P 105°C, UL 94 VW-1

Kleur: RAL 7032

Nominale spanning: 300V / 50Hz

Beproevingsspanning: 2kV / 50Hz

Temperatuurbereik: -30°C tot +105°C

Geleiderweerstand: < 130Ω/km volgens VDE 0812

Isolatieweerstand: > 100 MΩ x km bei +20°C



Aders	Artikelnr.	Artikelnr.
	Vertind	Z-bonding*
2	16035099	16043099
3	16035100	16043100
4	16035101	16043101
5	16035102	16043102
6	16035103	16043103
7	16035104	16043104
8	16035105	16043105
9	16035106	16043106
10	16035107	16043107
11	16035109	16043109
12	16035111	16043111
13	16035113	16043113
14	16035114	16043114
15	16035117	16043117
16	16035121	16043121

* Z-bonding: samengeslagen vertinde aders, wordt ook wel aangeduid als massief.

Voor specificaties, neem contact met ons op!