

Wire to board connectoren

Cabtron heeft met het pakket van Stocko een zeer uitgebreid pakket hoogwaardige connectoren.

Deze connectoren worden voornamelijk gebruikt in: industrie, automotive, verwarmingsindustrie en apparatenbouw.



RFK 5 pitch 2,0mm:

Poolaantallen: 2 t/m 15

Stroombelasting: 2,5 max

Testspanning: => 1KV

Contacten: IDC (female), soldeer (male) messing vertind

Isolatie: PA6.6



Ecotronic pitch 2,5mm:

Poolaantallen: 2 t/m 20

Stroombelasting: 2A (105°C) / 4A (40°C) max

Testspanning: => 1,4KV

Contacten: IDC messing vertind

Isolatie: PA (volgens IEC60335)

UL (EN61984)



RFK 1 pitch 2,54mm:

Poolaantallen: 2 t/m 20

Stroombelasting: 2,5A (70°C) / 5A (30°C) max

Testspanning: => 1KV

Contacten: IDC, krimp, soldeer messing vertind

Isolatie: PC/PBT

Tevens verkrijgbaar: pitch 3,5mm, 4,2mm, 5mm, 5,08mm, 6,35mm, 6,5mm, 7,5mm, 7,62mm, 8mm, 10mm en 11,4mm.

Printcontacten, tabconnector en edge card connectoren.

Voor specificaties, neem contact met ons op!