

Porseleinen kroonstenen 230°C

Isolatiemateriaal: Porselein KER111

Klembussen: Messing vernikkeld

Schroeven: Staal verzinkt



Stnd. = schroefverbinding

DS = draadbescherming



Artikelnr. Stnd.	Artikelnr. DS	Aantal polen	Klembereik in mm ²	Glazuur j / n	Verpakking stuks
70420300	70420310	2	0,75 – 4,00	n	100
70420400	70420410	2	1,00 – 4,00	n	200
70420910		2	2,50 – 10,0	j	100
70421010		2	4,00 – 10,0	j	50
70430500	70430510	3	1,50 – 4,0	n	100
70430510		3	1,50 – 4,00	j	100
70431010		3	4,00 – 10,0	j	50
70440410		4	1,00 – 4,00	j	125

Tevens verkrijgbaar zonder schroefgat (1 tot 4-polig).

Kroonstenen met zekeringhouder

Polyamide

Om uw voeding te beschermen tegen overbelasting, heeft Cabtron een mooi assortiment kroonstrips met zekeringhouder.

Aantal polen: 2 - 5
Ampèrage: max 10 - 16A
Zekeringhouder: 5x20mm of 6,4x25,4mm (BS 1362)

U kunt kiezen uit diverse maatvoeringen.
De kroonstrips worden geleverd exclusief zekeringen.



Voor specificaties, neem contact met ons op!